

Noxudol 242

Polymerbasert antirustmiddel

Allment

Noxudol 242 er et polymerbasert antirustmiddel som etter tørking danner en hard transparent rustbeskyttelsesfilm på alle slags metallobjekt.

Bruksområde

Noxudol 242 er beregnet å bruke som transport- og lagringsbeskyttelse av kjøretøy, maskiner, maskindeler, motordeler m.m, der man ønsker en håndteringstørr film.

Påføring

Objekt som skal behandles med Noxudol 242 skal være tørre og uten smuts. Påføring skjer gjennom sprøyting, pensling eller dypping.

Emballasje

Tekniske data

Kulör:	Transparent
Filmtyp:	Hård, klarlacksliknande
Torrhalt:	22 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	10-20 µm
Temperatur vid applicering:	15 - 25° C
Avtvättbar med:	Går ej att tvätta bort
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35 ° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-02-03



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol