

Noxudol 445



Løsningsmiddelfritt antirustmiddel

Allment

Noxudol 445 er en lysebrun, tixotropisk, løsningsmiddelfritt antirustmiddel som danner en elastisk, vannavstøtende og vaselinliknende overflate. Filmen beskytter mot rust og fuktskader ved alle temperaturer.

Bruksområde

Noxudol 445 er beregnet som korrosjonsbeskyttelse for kjøretøy, maskiner, maskindeler, kanaler, detaljer mm.

Påføring

Produktet kan pensles eller strykes opp maskinelt på overflater som skal behandles. Vi anbefaler **Antol HK** for avfetting.

Emballasje

38400408 / 20-kg spann

Tekniske data

Kulør:	Gulbrun
Filmtype:	Vaselinliknende
Densitet:	1,05 g/cm ³
Tørrhalt:	> 97 %
Flammepunkt:	> 175° C
Anbefalt filmtykkelse:	> 40 µm
Temperatur ved påføring:	15 - 35° C
Vaskbar med:	Avfettingsmiddel på white spirit- eller alkali-/tensidbase
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	5 - 35 ° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgave: 2015-02-03



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol