

Noxudol 700



Løsningsmiddelfri hulromsvoks

Allment

Noxudol 700 er et antirustprodukt **uten løsningsmiddel**. Lavviskøse bindemiddel og additiv er kombinert for å gi en påføring ved romstemperatur. Dette gir en myk film som i ettertid herder til en myk voksaktig, sterkt hydrofob og rustbeskyttende film.

Bruksområde

Noxudol 700 er en tynn, penetrerende rustbeskyttelses olje og er først og fremst beregnet for behandling av kjøretøys hulrom etter ML-metoden. Produktet gir også en fullgod rustbeskyttelse for jern, stål, plate, kanaler og reservedeler under lagring og transport.

Påføring

Noxudol 700 påføres med lavtrykkssprøyting for behandling av hulrom etter ML-metoden. Øvrige detaljer kan sprøytes, pensles eller dyppes.

Emballasje

37100095 / 500 ml spray (12 stk pr kart.)
37100511 / 1-lit plåtflaska (12 stk pr kart.)
37100408 / 20-lit spann
37100701 / 60-lit fat
37100721 / 208-lit fat
37100800 / 1000-lit container

Tekniske data

Kulør:	Lys brun
Konsistens:	Flytende
Filmtype:	Myk, voksaktig
Densitet ved 20° C	930 ± 30 kg/m ³
Tørrhalt:	> 97 %
Flyktige løsningsmiddel:	< 1 %
Filmtykkelse:	40 - 60µm
Temperatur ved påføring:	15 - 35° C
Vaskebar med:	Antol HK eller White Spirit
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	5 - 35° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgåva: 2013-12-17



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol