

Noxudol 720



Vannbasert rustbeskyttelse

Generelt

Noxudol 720 er et tixotropisk, vannbasert rustbeskyttelsesprodukt som etter tørking danner en myk fettliknende film. Produktet er tatt frem med hensyn til kundens spesielle krav på penetrasjon og er dryppfri 10 minutter etter påføring.

Anvendingsområde

Noxudol 720 er beregnet å bli benyttet som antirustmiddel for behandling av kjøretøy sine hulrom, men kan også benyttes som transport- og lagringsbeskyttelse.

Påføring

Objektet skal være tørt og helt fri fra olje- og fettrester. Påføring gjennom sprøyting, pensling eller dypping. Filmen skal ha tørket helt før den utsettes for fuktighet eller minusgrader.

Emballasje

41700095 / 500 ml spray (12 st pr kart.)
41700408 / 20-lit fat
41700722 / 208-lit fat

Tekniske data

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kulør: | Gul |
| Konsistens: | Tixotropisk |
| Filmtype: | Fet |
| Densitet ved 20° C | 990 ± 20 kg/m ³ |
| Tørrstoffinnhold: | 35 ± 3 % |
| Filmtykkelse: | 40 - 80µm |
| Temperatur ved påføring: | 15 - 25° C |
| Vaskbar med: | Antol HK eller White Spirit |
| Lagringstid: | Max 12 måneder, tåler ikke frost! |
| Lagringsforhold: | 5 – 35° C |

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgåva: 30.04.2014

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

Noxudol