

Noxudol 1100



Vannbasert slitasjebeskyttelse

Generelt

Noxudol 1100 er en vannbasert slitasjebeskyttelse basert på polymer og fyllningsmiddel. Materialet danner en fast og elastisk film etter tørking.

Bruksområde

Noxudol 1100 er en slitasjebeskyttelse beregnet for bilkarroseri, platetak og vegger, jernkonstruksjoner m.m. Den tørre filmen beskytter mot skader forårsaket av stensprut, is og andre typer mekaniske påvirkninger. **Noxudol 1100** har meget god vedheftegenskaper og gode rustbeskyttelsesegenskaper.

Påføring

Noxudol 1100 får kun påføres vel rengjorte overflater. Ubehandlede overflater av stål i fuktig miljø må grunnes før behandling. Påføring med høytrykkspumpe (airless) 1:26 >, sprøytepistol eller pensel.

For å oppnå en effektiv slitasjebeskyttelse bør man påføre et jevnt lag på 0,2-0,5 mm tørr film avhengig av underlag. Filmtykkelsen påvirker tørketiden som normalt er 3-5 t i romstemp. I lavere temperaturer eller høy fuktighet forlenges tørketiden. Produktet tørker i to steg. Først avdunster vannet og siden skjer en kjemisk herdning i 5-10 døgn, avhengig av temperatur. Etter første steget får man en tørr, håndterbar film med omtrent 80% beskyttende effekt som siden øker under det andre steget.

Etter at filmen er herdet er **Noxudol 1100** overmalningsbar med de fleste farger. Prøv på et mindre område at produktet tåler dekkfargen. Undvik å benytte sterkere løsningsmiddel- eller vannbaserte sterkt alkaliske rengjøringsprodukter.

Emballasje

39510511 / 1-lit flaske (12 stk pr kart.)
39510548 / 20-lit spann
39510731 / 208-lit fat
39510800 / 100-lit container

Tekniske data

Kulør:	Svart
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtype:	Fast etter tørking
Densitet ved 20° C	1280 ± 30 kg/m ³
Tørrhalt:	65 ± 2 %
Filmtykkelse:	0,2 - 0,5 mm tørr film/applic
Temperatur ved påføring:	15 - 25° C
Vaskbar med:	Antol HK eller White Spirit
Lagringstid:	12 måneder
Lagringsforhold:	5 - 35° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgåva: 2013-12-19 EU



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol